MENUISERIES ELVA

Client : _____ Date : _____ Page : /

Contact : _____ Référence : _____

MENUISERIE ALU

☐ COMMANDE ☐ DEVIS

Repère : _____ **Produit/Gamme :** ☐ Ouvrant visible (Alga) ☐ Ouvrant caché (Aluxa) ☐ Coulissant

Quantité : _____ ☐ Porte d'entrée sans modèle ☐ Porte d'entrée, modèle : _____

Pose : ☐ Applique ☐ Applique sous coffre ☐ Rénovation ☐ Tunnel Allège (mm) : _____

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = _____ Hauteur dos de dormant (mm) = _____

Largeur tableau (mm) = _____ Largeur dos de dormant (mm) = _____

Couleur : Intérieur : Extérieur :

Isolation : ☐ Sans tapée ☐ 100 ☐ 110 ☐ 120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160 ☐ 180 ☐ 200

Partie basse dormant : ☐ Appui 67 mm ☐ Appui 109 mm ☐ Appui 149 mm ☐ Cornière 120x70 ☐ Cornière 60x40

☐ Seuil PMR (pour PF) ☐ Seuil encastré

Habillage ext : ☐ Cornière 120x70 ☐ Cornière 60x40

Habillage int (si dormant sans aile) : ☐ 25 mm ☐ 35 mm ☐ 75 mm

Type ouvrant : ☐ OF1 ☐ OF2 ☐ OF3 ☐ CS ☐ Fixe ☐ PF1 ☐ PF2 ☐ PF3 ☐ Coul 2V2R ☐ Coul 3V2R

☐ Coul 3V3R ☐ Coul 4V2R ☐ Coul gal 1V1R ☐ Coul gal 2V1R ☐ Coul gal 2V2R ☐ Oscillo coul

Remplissage : ☐ Vitrage std (4/20/4ITR) ☐ Panneau lisse ☐ Autre vitrage à préciser : _____

Soubassement : ☐ Sans ☐ Vitrage std ☐ Panneau lisse ☐ Autre vitrage à préciser : _____

Hauteur soubassement : ☐ Std (400 mm) ☐ Autre à préciser : _____ mm

Sens : ☐ Tirant gauche ☐ Tirant droit ☐ Ouverture int ☐ Ouverture ext

Quincaillerie : ☐ Crémone ☐ Serrure ☐ Oscillo battant

Poignée : Hauteur de poignée (mm) : _____ ☐ Couleur poignée std ☐ Autre couleur à préciser : _____

Petit bois : Nb de carreaux/vtl : _____ ☐ Intégré alu (26x8) ☐ Intégré laiton(10x8) ☐ Intégré plomb(10x8)

VMC : ☐ Mortaise seule std 2x120x15 ☐ Mortaise seule technique 2x172x12 ☐ Grille 15/30m3

☐ Grille Hygroreglable 30m3 ☐ Grille Acoustique E2A 22m3 ☐ Grille Acoustique E2A 30m3

☐ Grille Acoustique E2A 45m3 ☐ Grille Acoustique Isol41 30m3 ☐ Autres à préciser : _____

Autres options : ☐ Fiche renforcée ☐ Barillet s'entrouvrant ☐ Béquille à clé ☐ Ferme imposte (CS)

☐ Barreaudage ☐ Poignée de tirage (pour coul) ☐ Tapée persienne ☐ Warm Edge ☐ Swisspacer

Options pour PE : Baton de maréchal : ☐ Laiton poli ☐ ID1 ☐ Inox satiné ☐ ES66 ☐ STG226

Poignée de tirage en V : ☐ Laiton poli ☐ Inox

Pommeau : ☐ Laiton poli ☐ Inox ☐ Laiton vieilli ☐ Fer patiné

Heurtoir : ☐ Laiton poli ☐ Laiton vieilli ☐ Fer patiné

Plaque et béquille autre à préciser : _____ Poignée et rosace autre à préciser : _____

Technique : ☐ Digicode ☐ Entrebailleur ☐ Ferme porte en applique

☐ Gache electrique ☐ Organigramme ☐ Ventouses electromagnétiques

☐ Serrure antipanique ☐ Crémone pompier

Volet Roulant :

Type : ☐ CVI ☐ Demi linteau (CIEL)

☐ Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)

☐ Derrière imposte

Tablier : ☐ ALU ☐ PVC

Manœuvre :

☐ TO ☐ Moteur filaire

☐ Moteur radio SIMU ☐ Moteur radio SOMFY IO

☐ Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur

Couleur : Coulisses/Lame finale : _____

Tablier : _____

Coffre : _____

Acoustique : ☐ Std ☐ Spécifique : _____

Option VR : ☐ Manœuvre de secours

☐ Cde gen. 5 canaux mobile ☐ Cde individuelle

☐ Cde gen. 1 canal murale ☐ Cde par horloge

☐ Cde gen. 1 canal mobile ☐ Cde Timer multi

Remarques / Dessin (vue intérieure) :