

MENUISERIE BOIS **COMMANDE** **DEVIS**
Repère : _____ **Produit/Gamme :** Symbiophony (Ot 59, Dt 69) Soprano (Ot, Dt 46) PE modèle : _____

Quantité : _____ **Essence :** Limba Pin Chêne **Finition :** à finir renforcée

Pose : Applique Applique sous coffre Rénovation Tunnel Allège (mm) : _____

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = _____ Hauteur dos de dormant (mm) = _____

Largeur tableau (mm) = _____ Largeur dos de dormant (mm) = _____

Couleur : Intérieur : Naturel Cérusé (chêne) Moabi (Limba) Kosipo (Limba) Blanc RAL : _____

 Extérieur : Naturel Cérusé (chêne) Moabi (Limba) Kosipo (Limba) Blanc RAL : _____

Tapée : Extérieur : Sans tapée Avec tapée (15mm à 135mm tous les 5mm) : _____ ou isolation (mm) : _____

 Intérieur : Sans tapée Avec tapée (25mm à 120mm tous les 5mm) : _____

Type de dormant : Sans aile Avec aile intégrée de 10 mm Avec aile intégrée de 20 mm

Partie basse dormant : Appui std (124mm ou 112mm) Appui réduit (86mm ou 69mm) Seuil PMR (pour PF)

Habillage ext : Cornière bois 25/55 Bavette basse Alu

Habillage int : Moulure 21/55 Moulure 21/40 Plat 8/100 Plat 6/36 Plat 8/50

Type ouvrant : OF1 OF2 OF3 CS Fixe PF1 PF2 PF3 PE Coul levant Oscillo coul

Remplissage : Vitrage std (4/20 ou 16/4ITR) Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Soubassement : Sans Vitrage std Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Hauteur soubassement : Std (292 mm) Autre à préciser : _____ mm

Sens : Tirant gauche Tirant droit Ouverture int Ouverture ext

Quincaillerie : Crémone Serrure Oscillo battant

Poignée : Hauteur de poignée (mm) : _____ Couleur poignée std Autre couleur à préciser : _____

Cache-Fiches : Standard Autres à préciser : _____

Petit bois : Nb de cx/vtl : _____ Bois amovible Intégré alu(26x8) Intégré laiton(10x8) Intégré plomb(10x8)

VMC : Mortaise seule std 2x120x15 Mortaise seule technique 2x172x12 Grille 15/30m3

 Grille Hygroreglable 30m3 Grille Acoustique E2A 22m3 Grille Acoustique E2A 30m3

 Grille Acoustique E2A 45m3 Grille Acoustique Isol41 30m3 Autres à préciser : _____

Autres options : Fiche renforcée Barillet s'ouvrant Béquille à clé Ferme imposte (CS)

 Patte de fixation Tapée persienne Warm Edge Swisspacer

Options Fausses crémones : Blanc Blanc et Or Laiton Vieux laiton Fer patiné

Options pour PE : *Baton de maréchal :* Laiton poli ID1 Inox satiné ES66 STG226

Poignée de tirage en V : Laiton poli Inox

Pommeau : Laiton poli Inox Laiton vieilli Fer patiné *Heurtoir :* Laiton poli Laiton vieilli Fer pat.

Plaque et béquille autre à préciser : _____ *Poignée et rosace autre à préciser :* _____ *Cimaise :* _____

Technique : Crémone pompier Digicode Entrebailleur Ferme porte en applique

 Serrure antipanique Gache électrique Organigramme Ventouses électromagnétiques
Volet Roulant :
 Type : VRI (BLOC-CIEL) Derrière imposte

 Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)

 Demi linteau (LINTO-CIEL)

 Tablier : ALU PVC

Manœuvre :

 TO Moteur filaire

 Moteur radio SIMU Moteur radio SOMFY IO

 Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur

Couleur : Coulisser/Lame finale : _____

Tablier : _____

Coffre : _____

 Acoustique : Std Spécifique : _____

 Option VR : Manœuvre de secours

 Cde gen. 5 canaux mobile Cde individuelle

 Cde gen. 1 canal murale Cde par horloge

 Cde gen. 1 canal mobile Cde Timer multi
Remarques / Dessin (vue intérieure) :