

MENUISERIE MIXTE BOIS ALU

COMMANDE **DEVIS**

Repère : _____ Produit/Gamme : Tango 69 (Ot 69/Dt 83) Tango 79 (Ot 79/Dt 93)

Quantité : _____ Essence : Limba Pin Chêne Finition : à finir renforcée

Pose : Applique Applique sous coffre Rénovation Tunnel Allège (mm) : _____

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = _____ Hauteur dos de dormant (mm) = _____

Largeur tableau (mm) = _____ Largeur dos de dormant (mm) = _____

Couleur : Intérieur : Naturel Cérusé (chêne) Moabi (Limba) Kosipo (Limba) Blanc RAL : _____

Ext. ALU: RAL _____

Isolation : Sans tapée 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Type de dormant : Sans aile Avec aile intégrée de 10 mm

Partie basse dormant : Appui 67 mm Appui 109 mm Appui 149 mm Cornière 120x70 Cornière 60x40

Seuil PMR (pour PF)

Habillage ext : Cornière 120x70 Cornière 60x40

Habillage int : Moulure 21/55 Moulure 21/40 Plat 8/100 Plat 6/36 Plat 8/50

Type ouvrant : OF1 OF2 OF3 CS Fixe PF1 PF2 PF3 PE Coul std 2V2R Oscillo coul

Remplissage : Vitrage std (4/20/4ITR) Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Soubassement : Sans Vitrage std Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Hauteur soubassement : Std (292 mm) Autre à préciser : _____ mm

Sens : Tirant gauche Tirant droit Ouverture int Ouverture ext

Quincaillerie : Crémone Serrure Oscillo battant

Poignée : Hauteur de poignée (mm) : _____ Couleur poignée std Autre couleur à préciser : _____

Cache-Fiches : Standard Autres à préciser : _____

Petit bois : Nb de carreaux/vtl : _____ Intégré alu (26x8) Intégré laiton(10x8) Intégré plomb(10x8)

Petit bois aimanté + Intégré alu (26x8)

VMC : Mortaise seule std 2x120x15 Mortaise seule technique 2x172x12 Grille 15/30m3

Grille Hygroreglable 30m3 Grille Acoustique E2A 22m3 Grille Acoustique E2A 30m3

Grille Acoustique E2A 45m3 Grille Acoustique Isol41 30m3 Autres à préciser : _____

Autres options : Fiche renforcée Barillet s'ouvrant Béquille à clé Ferme imposte (CS)

Barreaudage Patte de fixation Tapée persienne Warm Edge Swisspacer

Options Fausses crémones : Blanc Blanc et Or Laiton Vieux laiton Fer patiné

Options pour PE : Baton de maréchal : Laiton poli ID1 Inox satiné ES66 STG226

Plaque et béquille autre à préciser : _____

Technique : Digicode Entrebailleur Ferme porte en applique

Gache électrique Organigramme Ventouses électromagnétiques

Serrure antipanique Crémone pompier

Volet Roulant :

Type : VRI (BLOC-CIEL) Derrière imposte

Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)

Demi linteau (LINTO-CIEL)

Tablier : ALU PVC

Manœuvre :

TO Moteur filaire

Moteur radio SIMU Moteur radio SOMFY IO

Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur

Couleur : Coulisses/Lame finale : _____

Tablier : _____

Coffre : _____

Acoustique : Std Spécifique : _____

Option VR : Manœuvre de secours

Cde gen. 5 canaux mobile Cde individuelle

Cde gen. 1 canal murale Cde par horloge

Cde gen. 1 canal mobile Cde Timer multi

Remarques / Dessin (vue intérieure) :