

MENUISERIE MIXTE PVC ALU TWIST

COMMANDE

DEVIS

Repère : _____ Dormant 85mm/ouvrant 71mm

Quantité : _____ Dormant 85mm/ouvrant 88mm

Pose : Applique Applique sous coffre Rénovation Tunnel Allège (mm) : _____

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = _____ Hauteur dos de dormant (mm) = _____

Largeur tableau (mm) = _____ Largeur dos de dormant (mm) = _____

Couleur : Intérieur : _____ Extérieur : RAL : _____

Isolation : Sans tapée 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190

Type de dormant : Sans aile Avec aile intégrée de 15mm avec aile intégrée de 30mm

Partie basse dormant : Appui 67 mm Appui 109 mm Appui 149 mm Cornière 120x70 Cornière 60x40

Seuil PMR (pour PF)

Habillage ext (cornières) : Cornière 120x70 Cornière 60x40

Habillage int (si dormant sans aile) : Cornière 120x70 Cornière 60mm

Plat PVC : 30mm Longueur/qté: _____ 200mm Longueur/Qté: _____

60mm Longueur/qté: _____

Type ouvrant : OF1 OF2 OF3 CS Fixe PF1 PF2 PF3 PE Oscillo coul

Remplissage : Vitrage std (4/16/4ITR) Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Soubassement : Sans Vitrage std Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____

Hauteur soubassement : Std (400 mm) Autre à préciser : _____ mm

Sens : Tirant gauche Tirant droit Ouverture int Ouverture ext

Quincaillerie : Crémone Serrure Oscillo battant

Poignée : Hauteur de poignée (mm) : _____ Couleur poignée std Autre couleur à préciser : _____

Petit bois : Nb de carreaux/vtl : _____ Intégré alu (26x8) Intégré laiton(10x8) Intégré plomb(10x8)

PVC collé 2 faces PVC aimanté 2 faces

VMC : Mortaise seule std 2x120x15 Mortaise seule technique 2x172x12 Grille 15/30m3

Grille Hygroreglable 30m3 Grille Acoustique E2A 22m3 Grille Acoustique E2A 30m3

Grille Acoustique E2A 45m3 Grille Acoustique Isol41 30m3 Autres à préciser : _____

Autres options : Fiche renforcée Barillet s'ouvrant Béquille à clé Ferme imposte (CS)

Patte de fixation Tapée persienne Warm Edge Swisspacer

Options pour PE : *Baton de maréchal* : Laiton poli ID1 Inox satiné ES66 STG226

Poignée de tirage en V : Laiton poli Inox

Pommeau : Laiton poli Inox Laiton vieilli Fer patiné *Heurtoir*: Laiton poli Laiton vieilli Fer pat.

Plaque et béquille autre à préciser : _____ *Poignée et rosace autre à préciser* : _____

Technique : Crémone pompier Digicode Entrebailleur Ferme porte en applique

Serrure antipanique Gache électrique Organigramme Ventouses électromagnétiques

Volet Roulant :

Type : VRI (BLOC-CIEL) Derrière imposte

Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)

Demi linteau (LINTO-CIEL)

Tablier : ALU PVC

Manœuvre :

TO Moteur filaire

Moteur radio SIMU Moteur radio SOMFY IO

Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur

Couleur : Coulisses/Lame finale : _____

Tablier : _____

Coffre : _____

Acoustique : Std Spécifique : _____

Option VR : Manœuvre de secours

Cde gen. 5 canaux mobile Cde individuelle

Cde gen. 1 canal murale Cde par horloge

Cde gen. 1 canal mobile Cde Timer multi

Remarques / Dessin (vue intérieure) :