

**MENUISERIE MIXTE PVC ALU**

**COMMANDE**

**DEVIS**

Repère : \_\_\_\_\_ Produit/Gamme :  Salsa  Passo

Quantité : \_\_\_\_\_

Pose :  Applique  Applique sous coffre  Rénovation  Tunnel Allège (mm) : \_\_\_\_\_

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = \_\_\_\_\_ Hauteur dos de dormant (mm) = \_\_\_\_\_

Largeur tableau (mm) = \_\_\_\_\_ Largeur dos de dormant (mm) = \_\_\_\_\_

Couleur : Intérieur : \_\_\_\_\_ Extérieur : RAL : \_\_\_\_\_

Isolation :  Sans tapée  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  190

Type de dormant :  Sans aile  Avec aile intégrée de 10mm

Partie basse dormant :  Appui 67 mm  Appui 109 mm  Appui 149 mm  Cornière 120x70  Cornière 60x40

Seuil PMR (pour PF)

Habillage ext (cornières) :  Cornière 120x70  Cornière 60x40

Habillage int (si dormant sans aile) :  10mm  30mm  45mm  60mm  Moulure 45mm  Moulure 75mm

Plat PVC :  30 mm Longueur et quantité : \_\_\_\_\_

60 mm Longueur et quantité : \_\_\_\_\_

Type ouvrant :  OF1  OF2  OF3  CS  Fixe  PF1  PF2  PF3  PE  Oscillo coul

Remplissage :  Vitrage std (4/16/4ITR)  Panneau lisse  Autre vitrage à préciser : \_\_\_\_\_

Soubassement :  Sans  Vitrage std  Panneau lisse  Autre vitrage à préciser : \_\_\_\_\_

Hauteur soubassement :  Std (400 mm)  Autre à préciser : \_\_\_\_\_ mm

Sens :  Tirant gauche  Tirant droit  Ouverture int  Ouverture ext

Quincaillerie :  Crémone  Serrure  Oscillo battant

Poignée : Hauteur de poignée (mm) : \_\_\_\_\_  Couleur poignée std  Autre couleur à préciser : \_\_\_\_\_

Petit bois : Nb de carreaux/vtl : \_\_\_\_\_  Intégré alu (26x8)  Intégré laiton(10x8)  Intégré plomb(10x8)

PVC collé 2 faces  PVC aimanté 2 faces

VMC :  Mortaise seule std 2x120x15  Mortaise seule technique 2x172x12  Grille 15/30m3

Grille Hygroreglable 30m3  Grille Acoustique E2A 22m3  Grille Acoustique E2A 30m3

Grille Acoustique E2A 45m3  Grille Acoustique Isol41 30m3  Autres à préciser : \_\_\_\_\_

Autres options :  Fiche renforcée  Barillet s'ouvrant  Béquille à clé  Ferme imposte (CS)

Patte de fixation  Tapée persienne  Warm Edge  Swisspacer

Options pour PE : Baton de maréchal :  Laiton poli  ID1  Inox satiné  ES66  STG226

Poignée de tirage en V :  Laiton poli  Inox

Pommeau :  Laiton poli  Inox  Laiton vieilli  Fer patiné Heurtoir:  Laiton poli  Laiton vieilli  Fer pat.

Plaque et béquille autre à préciser : \_\_\_\_\_ Poignée et rosace autre à préciser : \_\_\_\_\_

Technique :  Crémone pompier  Digicode  Entrebailleur  Ferme porte en applique

Serrure antipanique  Gache électrique  Organigramme  Ventouses électromagnétiques

**Volet Roulant :**

Type :  CVI  Demi linteau (CIEL)

Derrière imposte  CRX

Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)

Tablier :  ALU  PVC

Manœuvre :

TO  Moteur filaire

Moteur radio SIMU  Moteur radio SOMFY IO

Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur

Couleur : Coulisses/Lame finale : \_\_\_\_\_

Tablier : \_\_\_\_\_

Coffre : \_\_\_\_\_

Acoustique :  Std  Spécifique : \_\_\_\_\_

Option VR :  Manœuvre de secours

Cde gen. 5 canaux mobile  Cde individuelle

Cde gen. 1 canal murale  Cde par horloge

Cde gen. 1 canal mobile  Cde Timer multi

**Remarques / Dessin (vue intérieure) :**