

MENUISERIE PVC

COMMANDE

DEVIS

Repère : _____ Produit/Gamme : Imperium Coulissant
 Quantité : _____ Porte d'entrée sans modèle Porte d'entrée, modèle : _____

Pose : Applique Applique sous coffre Rénovation Tunnel Allège (mm) : _____

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = _____ Hauteur dos de dormant (mm) = _____
 Largeur tableau (mm) = _____ Largeur dos de dormant (mm) = _____

Couleur : Intérieur : _____ Extérieur : _____

Isolation : Sans tapée 100 120 140 160 180
 Type de dormant : Sans aile sans clip Sans aile avec clip
 Avec aile intégrée de : 15mm 30mm 40mm 60mm 70mm
 Partie basse dormant : Appui monobloc Seuil PMR : prof 60mm prof 138mm prof 178mm
 60/40 BI 100/100 BI 80/60 plaxé 100/100 plaxé pan 60/40 alu 120/70 alu
 Pour dormant sans aile sans clip : Appui 108mm Appui 125mm Appui 165mm
 Pour dormant avec aile intégrée de 15mm : Appui 92mm Appui 111mm Appui 152mm Appui 171mm
 Pour dormant sans aile avec clip ou aile int. de 30, 40, 60 ou 70mm : Appui 123mm Appui 143mm Appui 183mm

Habillage ext (cornières) : 60/40 BI 100/100 BI 80/60 plaxé 100/100 plaxé pan 60/40 alu 120/70 alu

Habillage int (si dormant sans aile) : 10mm 30mm 45mm 60mm Moulure 45mm Moulure 75mm

Plat PVC : 30 mm Longueur et quantité : _____
 60 mm Longueur et quantité : _____

Type ouvrant : OF1 OF2 OF3 CS Fixe PF1 PF2 PF3 Coul 2V2R
 Remplissage : Vitrage std (4/16/4ITR) Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____
 Soubassement : Sans Vitrage std Panneau lisse Autre vitrage à préciser : _____
 Hauteur soubassement : Std (400 mm) Autre à préciser : _____ mm
 Sens : Tirant gauche Tirant droit Ouverture int Ouverture ext
 Quincaillerie : Crémone Serrure Oscillo battant
 Poignée : Hauteur de poignée (mm) : _____ Couleur poignée std Autre couleur à préciser : _____
 Petit bois : Nb de carreaux/vtl : _____ Intégré alu (26x8) Intégré laiton(10x8) Intégré plomb(10x8)
 PVC collé 2 faces PVC aimanté 2 faces

VMC : Mortaise seule std 2x120x15 Mortaise seule technique 2x172x12 Grille 15/30m3
 Grille Hygroreglable 30m3 Grille Acoustique E2A 22m3 Grille Acoustique E2A 30m3
 Grille Acoustique E2A 45m3 Grille Acoustique Isol41 30m3 Autres à préciser : _____

Autres options : Fiche renforcée Barillet s'ouvrant Béquille à clé Ferme imposte (CS)
 Barreaudage Poignée de tirage (pour coul) Tapée persienne Warm Edge Swisspacer
 Options pour PE : Baton de maréchal : Laiton poli ID1 Inox satiné ES66 STG226
 Poignée de tirage en V : Laiton poli Inox
 Pommeau : Laiton poli Inox Laiton vieilli Fer patiné Heurtoir : Laiton poli Laiton vieilli Fer pat.
 Plaque et béquille autre à préciser : _____ Poignée et rosace autre à préciser : _____
 Technique : Crémone pompier Digicode Entrebailleur Ferme porte en applique
 Serrure antipanique Gache électrique Organigramme Ventouses électromagnétiques

Volet Roulant :
 Type : VRI (BLOC-CIEL) Demi linteau (LINTO-CIEL)
 Derrière imposte CRX
 Coffre à finir avec BA13 (TRADI CIEL)
 Tablier : ALU PVC
 Manœuvre :
 TO Moteur filaire
 Moteur radio SIMU Moteur radio SOMFY IO
 Moteur filaire + contacteur à clé + télérupteur
 Couleur : Coulisses/Lame finale : _____
 Tablier : _____
 Coffre : _____
 Acoustique : Std Spécifique : _____
 Option VR : Manœuvre de secours
 Cde gen. 5 canaux mobile Cde individuelle
 Cde gen. 1 canal murale Cde par horloge
 Cde gen. 1 canal mobile Cde Timer multi

Remarques / Dessin (vue intérieure) :